

# AC-AC Netzadapter / Adaptateurs réseau c.a./c.a.

- AC/AC-Netzadapter liefern sekundärseitig eine Wechselspannung für den Betrieb von Verbrauchern mit Wechselspannungs-Eingang (AC)
- galvanisch getrennt



Eingangsspannung: 230VAC/50Hz  
 Sekundäranschluss: s. Tabelle  
 nicht im Lieferumfang: Steckaufsatz zu Sekundärkupplung  
 (siehe unter Zubehör)

Best.-No.	1+	10+	Vout VAC	Iout A/AC	1) Sekundär- Anschluss	2) Masse in mm				Gewicht g
						L	B	H	Hm	
<b>GNA.628S</b>	<b>28.00</b>	<b>25.80</b>	6	2,80	Sek.-Kupplung	72	63	49	86	470
<b>GNA.903S</b>	<b>13.50</b>	<b>12.30</b>	9	0,30	Sek.-Kupplung	53	47	38	75	195
<b>GNA.919S</b>	<b>28.00</b>	<b>25.80</b>	9	1,90	Sek.-Kupplung	72	63	49	86	462
<b>GNA.1202S</b>	<b>13.50</b>	<b>12.50</b>	12	0,23	Sek.-Kupplung	53	47	38	75	200
<b>GNA.1215S</b>	<b>28.00</b>	<b>25.80</b>	12	1,54	Sek.-Kupplung	72	63	49	86	470
<b>GNA.1313S</b>	<b>31.50</b>	<b>29.50</b>	13	1,30	HS 2,1mm	72	63	49	86	475
<b>GNA.1512S</b>	<b>28.00</b>	<b>25.80</b>	15	1,24	Sek.-Kupplung	72	63	49	86	462
<b>GNA.1810S</b>	<b>28.00</b>	<b>25.80</b>	18	1,00	Sek.-Kupplung	72	63	49	86	462
<b>GNA.2401S</b>	<b>13.50</b>	<b>12.30</b>	24	0,12	Sek.-Kupplung	53	47	38	75	194
<b>GNA.2407S</b>	<b>28.00</b>	<b>25.80</b>	24	0,75	Sek.-Kupplung	72	63	49	86	462

- 1) HS: Hohlstecker 2,1 x 5,5mm, Sekundär-Kupplung:  
 Die Ausgangsleitung kann individuell mit dem gewünschten Sekundäradapter versehen werden.  
 2) HM: Mass inklusive Eurostecker

**Hinweis: Passende Steckausätze siehe unter Zubehör**

