

MULTI POWER PLUG 30 Variabel



- stabilisiertes Universalnetzgerät mit umschaltbaren Ausgangsspannungen
- Kurzschluss- und Überlastschutz
- auswechselbare Primäradapter
- kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- für den weltweiten universellen Einsatz

Eingangsspannung: $100 \leq 240\text{VAC}$, $50 \leq 60\text{Hz}$
 Ausgangsspannung: 5V-6V-6,5V-7,5V-9V-12V
 Betriebstemperatur: $0^\circ\text{C} \leq +40^\circ\text{C}$
 Sicherheitsstandard: nach EN 60950
 Approbationen: SEV, UL, CSA, VDE, KEMA
 Primäranschluss: 2p Euro-Stecker
 Sekundäranschluss: Kabel mit Kupplung zur Aufnahme eines umpolbaren Steckaufsatzes
 Zubehör:
 nicht im Lieferumfang 6fach Steckerset (im Lieferumfang)
 Primäradapter für UK, USA/Japan, AUS (siehe unter Zubehör)



Best.-No.	1+	10+	Vout VDC	Iout A	Pout W	1) Masse in mm				Gew. g
						L	B	H	Hm	
GNE.S3000U	87.00	82.00	$5 \leq 12$	3	36	105	68	39	79	300

