

# TESTER 2550DIGI 5 Geräte in einem / 5 appareils en un

- LED-Balken- und LCD Digitalanzeige
- Spannungs- und Durchgangsprüfung
- zweipolige Drehfeldrichtungsanzeige  $100 \leq 690\text{VAC}$
- automatische Erkennung von Gleich- und Wechselspannung
- Fehlerstromschalter-Test
- Messstellenbeleuchtung für Arbeiten unter schlechten Lichtverhältnissen
- optische und akustische Durchgangsprüfung
- optische und akustische Phasenprüferfunktion  $100 \leq 690\text{VAC}$
- IP65 - strahlwasser- und staubdicht für den Ausseninsatz
- unverlierbarer Messspitzenschutz
- schnelle Einhandprüfung an Netzsteckdosen
- einfacher Batterietest zur Eigenfunktionsprüfung
- robustes, ergonomisch geformtes Gehäuse

## Messbereiche VAC/VDC

LED Balkenanzeige:	12-24-50-120-230-400-690VAC/DC
Digitalanzeige:	3 digit (12 ≤ 690V)
Auflösung:	1V
Anspruchzeit:	< 0,1s
interne Grundlast:	ca. 2,1W bei 690V

## FI-Test

automatische Last:	$10 \leq 30\text{mA}$
--------------------	-----------------------

## Durchgangs- und Diodentest

Widerstandsbereich:	$0 \leq 400\text{k}\Omega$
Prüfstrom:	ca. $5\mu\text{A}$

Sicherheit nach:	DIN EN61243-3, DIN-VDE 0682/Teil 401 DIN-VDE 0411, EN 61010, IEC 61010 CAT III / 690V
------------------	---

Schutzklasse:	2
Verschmutzungsgrad:	2
Schutzart:	IP65, nach DIN VDE 0470 / Teil 1, EN 60529
Batterien:	2 x 1,5V Micro, AAA, IEC LR03
Masse:	240 x 56 x 24mm



**IP  
65**



Strahlwasser  
geschützt



Staubdicht

Best.-No.	1+	Modell
WXT.2550D	128.00	Tester 2550DIGI

